



VHP - LITHIUM GREASE L...

(Mỡ bôi trơn cao cấp gốc Lithium)

LITHIUM GREASE L.. được sản xuất từ nhớt gốc cao cấp và cá các phụ gia đặc biệt theo công thức bản quyền của VHP. Mỡ sử dụng bôi trơn các ổ bi, bạc, bánh răng, các cơ cấu chuyển động kín. Nhóm sản phẩm gồm Lithium L00, L0, L1, L2, L3, L4.

Sử dụng

- Sử dụng cho vòng bi làm việc trong điều kiện tải trọng nặng, nhiệt độ cao khoảng từ -20°C đến 130°C.
- Dùng cho ổ bi, ổ đĩa có tốc độ cao.
- Trong mô tơ điện, máy công cụ, máy dệt, nhà máy sản xuất gỗ và các máy móc xây dựng.v.v.

Ưu điểm

- Kéo dài tuổi thọ vòng bi.
- Tăng cường độ bền nhiệt, chống oxy hoá.
- Tăng cường tính chịu lực cao.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

NLGI 2
NLGI 3
NLGI 4

Sức khoẻ và an toàn

Grease L... không gây nguy hại đối với sức khoẻ và an toàn nếu thực hiện đúng các qui định, các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng .

Chỉ tiêu kỹ thuật đặc trưng

Chỉ tiêu	Grease L...				
	PP kiểm tra	ĐV tính	L2	L3	L4
Độ xuyên kim ở 25°C	ASTM D217	1/10mm	278	220	190
Độ nhỏ giọt	ASTM D566	°C	>190	>190	>190
Ăn mòn tấm đồng (24hx25°C)	IP 112		Không	Không	Không
Độ bền oxy hoá (100hx99 °C)	ASTM D942	kgf/cm	0.4	0.4	0.4
Tách nhớt (24hx100°C)	ASTM D1742	% Wt	3.0	2.0	2.0
Khuynh hướng rò rỉ	ASTM D1263	g	2.0	1.2	1.2
Độ nhiễm nước	ASTM D1264	% Wt	3.0	2.5	2.5

- Trên đây là những thông số chính đã được chấp nhận trong sản xuất, những thông số kỹ thuật của sản phẩm PETRO-V, VHP có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.